

## Атлант-0.5/1/2/3

арт. 1921 / 1922 / 1923 / 1924



### ОСОБЕННОСТИ:

- Головка вращателя может быть повернута на 0–90° с фиксацией в произвольном положении
- Привод электродвигателя постоянного тока, высокая стабильность, большой диапазон скорости вращения
- Контроллер с цифровым дисплеем, фотоэлектрический датчик угловых перемещений – возможность задавать произвольный угол поворота
- Удобное управление при помощи ножной педали
- Режим управления «общий пуск» – начало/остановка вращения может быть совмещено с началом/окончанием сварки
- Кнопка аварийной остановки
- Функция отображения текущей скорости вращения

Технические характеристики		Атлант-0.5	Атлант-1	Атлант-2	Атлант-3							
Напряжение, В/Гц		220/50	220/50	220/50	220/50							
Диаметр стола, мм		300	350	400	450							
Скорость вращения, об./мин		1–12	0,2–2	0,2–2	0,2–2							
Максимальный угол поворота, град.		90°	90°	90°	90°							
Максимальный горизонтальный вес детали, кг		50	100	200	300							
Масса вращателя, кг		36,0	55,0	65,0	78,0							
Габариты, мм		490x450x460	460x420x420	560x420x460	660x450x480							
Типы и размеры патронов												
Модель	Тип	D1	D2	D3	D4	H	H1	H2	L	Z-d1	Z-d	Диапазон диам.
Атлант-0,5	WP 200	80	100	120	200	69	39	21	200	6-M6	3-M8x35	ф. 20–210
Атлант-1/2	WP 300	100	120	150	300	69	39	21	240	6-M6	3-M8x30	ф. 80–280
Атлант-3	WP 400	170	220	250	400	95	45	25	300	6-M6	3-M10x40	ф. 120–380